

ENGATE RÁPIDO PARA AR COMPRIMIDO SÉRIE IAC

DADOS TÉCNICOS		MINI		100	200	300
Rosca		1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Máxima pressão de entrada	MPa	3			3	
	bar	30			30	
	psi	435			435	
Vazão a 6 bar ΔP 1 bar	Nl/min	480		750	1450	1750
Temperatura máxima	°C	80			80	
	°F	176			176	

ENGATE RÁPIDO MACHO



Código	Ref.	Modelo	Rosca
0101001	01	mini	1/8
0101002	02	mini	1/4
0201101	101	100	1/4
0301201	201	200	3/8
0300202	201/A	200	1/4
0401301	301	300	1/2

ACOPLAMENTO MACHO PARA ENGATE RÁPIDO



Código	Ref.	Modelo	Rosca
0102011	11	mini	1/8
0102012	12	mini	1/4
0202111	111	100	1/4
0302211	211	200	3/8
0303205	211/A	200	1/4
0402311	311	300	1/2

CONEXÃO COM MOLA PARA TUBO DE NYLON



Código	Ref.	Rosca	Ø Para:
0010001	C1/Z	1/4	8
0010002	C1/Z	3/8	8
0010003	C1/Z	1/4	10
0010004	C1/Z	3/8	10
0010005	C1/Z	3/8	12

ENGATE RÁPIDO FÊMEA



Código	Ref.	Modelo	Rosca
0101003	03	mini	1/8
0101004	04	mini	1/4
0201102	102	100	1/4
0301202	202	200	3/8
0401302	302	300	1/2

ACOPLAMENTO FÊMEA PARA ENGATE RÁPIDO



Código	Ref.	Modelo	Rosca
0102013	13	mini	1/8
0102014	14	mini	1/4
0202112	112	100	1/4
0302212	212	200	3/8
0402312	312	300	1/2

CONEXÃO PARA MANGUEIRA



Código	Ref.	Rosca	Ø Para:
2601001	40	1/4	6X14
2601002	41	1/4	8X17
2601003	42	1/4	10X19
2601004	43	1/2	13X23

ENGATE RÁPIDO PARA TUBO DE NYLON



Código	Ref.	Modelo	Ø Para:
0101005	05	mini	6/4
0101006	06	mini	8/6

ACOPLAMENTO PARA ENGATE RÁPIDO PARA TUBO DE NYLON



Código	Ref.	Modelo	Ø Para:
0102015	15	mini	6/4
0102016	16	mini	8/6

CONEXÃO GIRATÓRIA COM MOLA PARA TUBO DE NYLON



Código	Ref.	Rosca	Ø Para:
2501010	50	1/4	6/4
2501011	51	1/4	8/6
2501012	52	3/8	10/8
2501013	53	3/8	12/10

ENGATE RÁPIDO COM MOLA PARA TUBO DE NYLON



Código	Ref.	Modelo	Ø Para:
0101007	07	mini	6/4
0101008	08	mini	8/6

ACOPLAMENTO COM MOLA PARA ENGATE RÁPIDO PARA TUBO DE NYLON



Código	Ref.	Modelo	Ø Para:
0102017	17	mini	6/4
0102018	18	mini	8/6

ENGATE RÁPIDO PARA REFRIGERAÇÃO DE MOLDES SÉRIE ICS

DADOS TÉCNICOS		501 V com válvula		401 V com válvula	503 V sem válvula	403 V sem válvula
Rosca		1/8"	1/4"	1/8"	1/4"	
Temperatura máxima a: 1.8 MPa; 18 bar; 261 psi	°F				+248	
	°C				+120	
Temperatura mínima a: 1.8 MPa; 18 bar; 261 psi	°F				-68	
	°C				-20	
Pressão máxima	MPa				1.8	
	bar				18	
	psi				261	
Tipo de vedação					FKM/FPM	

ENGATE FÊMEA



Código	Ref.	Rosca	Válvula de segurança
0601040	501V	1/8	sim
0501040	401V	1/4	sim
0600040	503V	1/8	não
0500040	403V	1/4	não

ACOPLAMENTO MACHO



Código	Ref.	Rosca
0602001	511	1/8
0502001	411	1/4

ACOPLAMENTO FÊMEA



Código	Ref.	Rosca
0602002	512	1/8
0502002	412	1/4